

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und deren Begleitperson ist vor allem das Ein- und Aussteigen ins Fahrzeug eine Herausforderung. Der Bär BusLift unterstützt genau hier. Er kombiniert den bewährten Bär VanLift mit der neuen Grid-Plattform speziell für die Personenbeförderung:



- Ausreichend Platz (1.300 mm x 1.710 mm) und Tragkraft (500 kg bei 600 mm) für eine Person im Rollstuhl mit Begleitperson
- Sichere Fahrt auf der Plattform durch Seitengeländer (Option) und Abrollsicherung für den Rollstuhl, welche beim Anheben automatisch öffnet und bei Bodenkontakt schließt
- Manuelle Notöffnung im Serienlieferumfang enthalten
- Leichtes Abfahren von der Plattform durch Abrollsicherung, die am Boden automatisch schließt
- Einfache und sichere Bedienung mit der Bär SmartControl Fernbedienung und anforderungsgerechten Notbedienungen
- Gute Sicht durch Heckfenster dank feuerverzinkter Plattform mit Streckgitter
- Mehr Platz im Fahrzeuginnenraum durch außenliegendes Lift-System

Ausstattungen für sicheres Ein- und Aussteigen – selbst im Notfall


Plattform-Ausstattungen

Abrollsicherung, die bei Bodenkontakt automatisch schließt und beim Anheben wieder öffnet. Wirksame Höhe 150 mm bei max. 110°

CargoFlash-Blinkleuchten mit LED-Technik sowie reflektierende Warnflaggen als Signal für andere Verkehrsteilnehmer

Zweiteilige VanBridge als ebener Übergang zwischen Plattform und Fahrzeuginnenraum. Zur Fahrt senkrecht per Magnet an Hecktüre arretierbar

Seitengeländer (Option), beidseitig manuell klappbar



Hubwerk-Ausstattungen

Montage durch Schraubbefestigung an vorhandenen Aufnahmepunkten des Trägerfahrzeugs – Details siehe fahrzeugspezifische VanLift-Flyer



Bedienelemente

Bär SmartControl Fernbedienung zur einfachen und sicheren Bedienung des Bär BusLifts im Normalbetrieb


Notöffnung zum Öffnen und Senken der Plattform von außen

Notöffnung aus dem Fahrzeuginnenraum (Option) zum Öffnen und Senken der Plattform per Entriegelung der Hydraulikventile

Notbedienung mit Handpumpe (Option) ermöglicht zusätzlich ein hydraulisches Heben und Schließen der Plattform. Alle Plattformbewegungen einzeln ansteuerbar

Automatisches Auf- und Abneigen am Boden

Fahrerhauseinschaltung mit Rückmeldesignal, wenn die Plattform geöffnet ist



Bär BusLift